



**GIROPUC EVASION**  
SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL

[www.giropuc.com](http://www.giropuc.com)

# serie BY

## Terminales Autónomos para el Control de Accesos



**BY-523**

Equipos AUTÓNOMOS para el Control de Accesos simples pero completos terminales con tecnología de proximidad RFID "EM". El teclado resistente al exterior, su potente relé y su capacidad de memoria, hacen de estos Terminales tengan una larga vida en su utilización.



**BY-571**



**BY-572**

## BY-523



Características	Especificaciones
<p>Válido para tarjetas EM. Teclado autónomo anti-vandálico de exterior. Fácil instalación y programación mediante el teclado Salida de relé dual programable Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + código. Entrada pulsador de apertura Entrada de sensor de puerta Salida de alarma programable Anti-vandálico para instalaciones en exterior Grado de protección <b>IP67</b> Acero inoxidable y compacto</p>	<p>Capacidad Zona 1: hasta 1.100 códigos/tarjetas Capacidad Zona 2: hasta 100 códigos/tarjetas Tipo de tarjetas: EM 125 KHz Rango de lectura: 3 ~ 6 cm Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos Tiempo de alarma: 0 ~ 3 minutos Entradas: pulsador de apertura y sensor de puerta Relé: 2 relés (COM/NA/NC) Alimentación: 12 - 24V CA/CC, &lt;60 mA Temperatura de funcionamiento: -55°C ~ +60°C Ambiente de instalación: Exterior (IP68) / Interior Dimensiones: 135 x 58 x 26 mm Peso: 550 g</p>



## BY-571

Características	Especificaciones
<p>Válido para tarjetas EM. Teclado autónomo anti-vandálico de exterior. Fácil instalación y programación mediante el teclado Salida de relé programable. Entrada pulsador de apertura. Entrada de sensor de puerta. Salida de alarma programable. Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + código. Antivandálico para instalaciones en exterior. Grado de protección <b>IP65</b>. Acero inoxidable y compacto. PIN de 2 a 6 dígitos.</p>	<p>Capacidad Zona 1: hasta 1.000 códigos/tarjetas. Capacidad Zona 2: hasta 10 códigos/tarjetas. Tipo de tarjetas: EM 125 KHz. Rango de lectura: 5 cm. Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos. Entradas: pulsador de apertura y sensor de puerta. Alimentación: 12V CC, 110 mA. Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C. Ambiente de instalación: exterior (IP65) / Interior. Dimensiones: 152 x 44 x 23,5 mm.</p>



## BY-572

Características	Especificaciones
<p>Fácil instalación y programación mediante el teclado. Teclado autónomo interior / exterior. Funcionamiento sólo código, sólo tarjeta o tarjeta + código. Apto para instalaciones en exterior. Diseño compacto, atractivo y resistente.</p>	<p>Capacidad: hasta 1.600 tarjetas y 1 código general de apertura. Tipo de tarjetas: EM 125 KHz. Rango de lectura: 5 ~ 8 cm. Tiempo de apertura: 0 ~ 99 segundos. Teclado: 3 x 4 con auxiliares. Alimentación: 12V CC, 110 mA. Temperatura de funcionamiento: -25°C ~ +60°C. Ambiente de instalación: exterior / Interior. Dimensiones: 86 x 86 x 21 mm.</p>