



GIROPUC EVASION SCCL

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL

c/. Vallveric, 83-93 planta 2ª Local 2

08304 MATARO

NIF F-66043969

www.giropuc.com



GP-IN01 A

Terminal para el control de
Presencia y Accesos
Biométrico y Proximidad



Características:

- Terminal biométrico para control de presencia y accesos. Incorpora lector de proximidad de 125 khz.
- Distintos modos de operación: sólo huella y código +huella. Opcionalmente: tarjeta+huella, tarjeta y tarjeta +password. Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Permite la visualización en el terminal del nombre (Alias).
- Admite la introducción incidencias que pueden ser listadas en el display.
- Modo "entrada/salida" automático.

Especificaciones Técnicas:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3.000 huellas dactilares. • Tarjetas de Proximidad: 10.000. • Nº de Huellas dactilares por usuario: De 1 a 10. • Modo de verificación: 1: 1 y 1: N. • Fichajes almacenados: Hasta 100.000 sin descargar al PC. • Comunicación: USB, Ethernet y Pen Drive. • Tipo de lector: Óptico (v 10.0). • Teclado: 16 teclas y teclado de navegación. • Lector de proximidad de 125 khz. (Mifare y HID Opcional). • Display: Pantalla TFT de 3 ". | <ul style="list-style-type: none"> • Relé para toques de sirena o apertura de puertas. • Alimentación: 12 V, 3Amp. • Batería de Alimentación con una autonomía de 2 a 3 horas en función del número de marcajes. • GRPS: Opcional. • Wifi: Opcional. • Temperatura: De 0 a + 45 °C. • Dimensiones: 182 mm x 126 mm x 50 mm. • Peso: 0.58 Kg. |
|--|--|