

# GP-US15C

## Terminal para el control de Presencia y Accesos

Los Terminales GP-US15C admiten la identificación del control mediante **Huella Dactilar, RFID, Banda Magnética o Código de Barras**.

Fácil instalación en red, compatible con conexiones TCP/IP alámbricas. Puede conectarse directamente al PC mediante RS-232 o puerto USB. Dispone de pantalla de 3" TFT en color, para la visualización de gráficos, iconos y fotos.



### Versiones:

GP-US15C-EM

GP-US15C-CB

GP-US15C-BM




GP-US15C-FP-EM

RFID (OPCIONAL MIFARE)

CÓDIGO DE BARRAS

BANDA MAGNÉTICA

HUELLA DACTILAR + RFID "EM"  
(OPCIONAL MIFARE)



## Especificaciones Técnicas

Operaciones	GP-US15 EM	GP-US15 CB	GP-US15 BM	GP-US15 FP-EM
Idiomas	INGLÉS / ESPAÑOL / FRANCES			
Aviso visual	LED (Verde / Rojo)			
Sistema operativo	LINUX EMBEBIDO			
Tarjetas de Código de Barras (3 de 9) o 2 de 5)	NO	SI	NO	NO
Tarjetas de Banda Magnética (track II)	NO	NO	SI	NO
Tarjetas de Proximidad 125 KHz ID	STANDARD	NO	NO	STANDARD
Tarjetas de Proximidad MIFARE	OPCIONAL	NO	NO	OPCIONAL
Huella Dactilar	NO	NO	NO	SI
<b>Capacidad de Almacenamiento</b>				
Tarjetas	10.000			
Plantillas de Huellas	N/A		5.000	
Marcajes	50.000			
<b>Comunicación / Conexiones</b>				
Serial para impresora	SI			
TCP/IP	SI			
USB (si la Red está on-line)	SI	NO	NO	SI
WiFi (para LAN / RED)	SI (Opcional)			
<b>Interfaz de Usuario</b>				
Display	Pantalla TFT 3" Color			
Teclas de función	4			
SMS	SI			
<b>Entorno</b>				
Temperatura de operación / Humedad	0-45° / 20% a 80%			
<b>Dimensiones</b>				
Dimensiones Terminal	13,97 x 16,51 x 4,57 cm			
Caja embalaje	22,80 x 26,47 x 8,89 cm			
Peso	1,35 Kg.			
<b>Alimentación</b>				
Adaptador de energía (Fuente de Alimentación)	12 DC, 1,5A			