

IFace-700



Terminal de control de
 Presencia / Accesos
 con reconocimiento
 Facial 3D, Huella
 Proximidad o PIN

Este dispositivo implementa la tecnología más avanzada de **imágenes en 3D**. Los usuarios pueden ser verificados por la biometría de la cara (**Facial**), mediante su **Huella Dactilar**, utilizando tarjetas de identificación (**Proximidad**) o **PIN**. Mediante la pantalla TFT táctil a color, permite a este dispositivo un sencillo uso y una sencilla interacción con los usuarios. Cuando el usuario se identifica, la cámara de alta resolución que incorpora capta la posición relativa, el tamaño y forma de los ojos del usuario, la nariz, los pómulos y la mandíbula. Estos parámetros se utilizan entonces para crear una plantilla biométrica que luego se utiliza para verificar o identificar a cada usuario.

Características Principales

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Modo de verificación: 1:N. - 400 caras para identificación de usuarios. - 2000 Huellas Digitales. - 100,000 Registros. - Memoria 256Flash, 64 SDRAM. - Pantalla TouchScreen 3" TFT. - Control de ACCESO con función AntipassBack. - Conexión TCP/IP RS232/485. | <ul style="list-style-type: none"> - USB HOST 2.0. - Wiegand Out. - Medidas 275*195*100 mm. - Cámara Infrarroja de alta definición. - Velocidad de verificación <=2 Seg . - Fuente de energía 12V 3A. - Temperatura de operación 0°-45°C . - Humedad de operación 20%-80% . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|