



GIROPUC EVASION SCCL

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL

c/. Vallveric, 83-93 planta 2ª Local 2
08304 MATARO
NIF F-66043969
www.giropuc.com



VIDEO PORTERO 2N Helios IP Verso Modular

El **Video Portero IP** más vanguardista y más seguro del mercado. Gracias a su modularidad total, permite adaptar el equipo a todos los escenarios posibles. Dispone de varios módulos con los que configurar el sistema de control de accesos que cada cliente necesita: cámara HD con infrarrojos y visión nocturna, lector de tarjetas, teclado, botoneras. Su moderno diseño es resistente a temperaturas extremas (-40°C a +55°C) y a condiciones climatológicas adversas.

La libertad para seleccionar módulos y funcionalidades, junto a sus características de alta seguridad 2N 360° Security Shield, hacen que el control de accesos del edificio se vea reforzado.

Dispone de un software de configuración fácil e intuitivo y es totalmente integrable con otros dispositivos de seguridad del edificio. Se pueden gestionar los accesos desde cualquier dispositivo móvil en cualquier lugar, así como instalarlo junto a la Pantalla Táctil 2N Indoor Touch para gestionar las entradas y la domótica del hogar al mismo tiempo.

APLICACIONES

- Oficinas y Complejos de Oficinas.
- Escuelas e Institutos de Enseñanza.
- Edificios Públicos de la Administración Estatal.
- Edificios de Viviendas y Casas Familiares.
- Instituciones Educativas.
- Control de Accesos.
- Seguridad y Vigilancia.





GIROPUC EVASION SCCL

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL

c/. Vallveric, 83-93 planta 2ª Local 2
08304 MATARO
NIF F-66043969
www.giropuc.com



Protocolo de Señalización SIP 2.0 (RFC – 3261)

Botones

Botones de selección rápida.
Botones transparentes iluminados en blanco con etiqueta fácil de cambiar.
Número de botones de 1 a 146
Teclado numérico opcional.

Audio

Micrófono integrado
Reproductor 2W
Audio Stream Códecs: G.711, G.729

Cámara

Resolución JPEG 1280 x 960 px
Resolución videoconferencia 640 x 480 px
Ángulo de observación 120º (H), 90º (V), 145º (D)
Iluminación infrarroja adicional
Video Stream Códecs H,263+, H,263, H,264, MJPEG, MPEG-4

Lector de RFID tarjetas

Tarjetas soportadas: Mifare Classic 1k & 4k, DES-Fire EV1, Mini, Plus S&x, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35, my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant Calypso, CEPAS, Moneo, PicoPass, HID iCLASS.

Interface

Alimentación 12V +/- 15%/2ª DC o PoE
PoE 802.3af (Class 0 – 12.95W)
LAN 10/100base-tx S Auto-MDIX, RJ-45
Salida del interruptor: NC/NO contactos, max. 30V/1A AC/DC
Salida activa del interruptor 8V – 12V DC/400mA

Propiedades Mecánicas

Temperatura de servicio: -40º - +60ºC
Temperatura de almacenamiento: -40º - +70ºC
Humedad relativa de servicio: 10% - 95% (no condensada)
Grado de protección: IP54

Múltiples módulos extensibles

Compatibilidades

